



## **Уличная IP-камера видеонаблюдения**

**ST-IP573E-1M**

**SECITEC**

**Страна происхождения товара Китай(153)**

Тип матрицы: 1/4" КМОП

Фокусное расстояние объектива: 2.8 мм

Нижний порог чувствительности: 0.1 лк / F2.0 (Цвет), 0 лк (ИК вкл.)

Компенсация засветки: BLC / HLC / DWDR

Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр

Дальность ИК-подсветки: 30 метров

Формат сжатия видео: H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG

Кол-во потоков с различными параметрами: 2

Разрешение и скорость записи: Режим 720P 1280x720 – 25 к/с;

Отношение сигнал/шум: 50 дБ

Сетевой интерфейс: 10/100Base-T Ethernet порт

Сетевые протоколы: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP;

DNS; DDNS; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP

Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox

Mozilla, Opera) Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: OS

Android, iOS.

Класс защиты: IP67

Диапазон рабочих температур: -30...+60°C

Питание: PoE (802.3af) / DC 12 В, 4.5 Вт

Габаритные размеры: 60 x 150 мм

Вес: 390 г