



## ST-IP7016P1

H.264 High Profile

2.2 Мпикс CMOS IP камера

Объектив : 3.0 Мпикс 2.8-12мм, поддержка NVR записи, поддержка ONVIF2.0 IR подсветка:  $\varnothing$  5X24шт ИК светодиоды, ИК дистанция: 40м поддержка RJ45, 12VDC, мобильных телефонов, IE, CMS, free DDNS

Металлическая антивандальная IP камера

### Спецификация:

Модель	ST-IP7016P4
Сенсор	1/ 2,7" Sony CMOS
Пиксели	1920x1080
Частота кадров	NTSC:30кадров/с PAL:25кадров/с
Разрешение	1920x1080@ 25кадров/с
Сжатие видео	H.264
Скорость кодирования	32Кб/с~8Мб/с настраиваемая
Мин.освещенность	0.01Люкс@(F1.4, AGC вкл), 0Люкс с Ик;
Скорость затвора	1/25~1/100,000сек
Сигнал/шум	52 дБ
Объектив	2.8 - 12 мм (опционально)
Угол обзора	20 ° ~ 85 °
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,ONVIF2.0
День/Ночь	IR CUT
Аудио	In/Out (opt)
PoE	внешний
Электропитание	DC 12V,0.42A
Потребляемая мощность	5W
Надежность	IP66, влагозащита, антивандальная
Рабочая температура	-40~60°C

**Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения**

Модель изделия \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

ID изделия \_\_\_\_\_

Наименование магазина \_\_\_\_\_ Адрес  
магазина \_\_\_\_\_

Покупатель: \_\_\_\_\_ Печать и подпись продавца: \_\_\_\_\_