

ST-IP9710-2M

Металлическая купольная антивандальная IP камера



Спецификация:

Модель	ST-IP9710-2M
Сенсор	1/2.8" CMOS (F02)
Основной поток	1080p @ 15 к/с, 960P 720p @ 25 к/с
Сжатие видео	H.264
Скорость затвора	1~1/20,000сек
Количество ИК-диодов	12 NEW SMD
Дальность подсветки	до 20 м
Длина волны	850 нм
Объектив	2.1 мм
Угол обзора	140°
Протокол	HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
День/Ночь	IR CUT
DSP-процессор	HiSilicon Hi3518E v.200
Баланс белого	Авто (AWB)
Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
Функция день/ночь	Выбор режима (механический ИК-фильтр)
Фильтр шумоподавления	Настраивается (DNR)
Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
Цифровые функции	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание
Аудио входы/выходы	1/1, G/711-Alaw / G/711-Ulaw / RAW-PCM
РоЕ	внешний
Электропитание	DC 12V, 5W
Сеть	100/100 Mbit Ethernet, индикация
Безопасность	Парольная авторизация, настройка групп, пользователей
Надежность	IP66, влагозащита, антивандальная
Рабочая температура	-40~60°C
Дополнительно	DWDR, 3D DNR, BLC,HLC, детектор движения

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения

Модель изделия _____

Дата покупки _____

ID изделия _____

Наименование магазина _____ Адрес
магазина _____

Покупатель: _____ Печать и подпись продавца: _____

МП _____